

FICHA DE MARCADO CE		 kalnatur INSPIRADO EN LA NATURALEZA
 Año certificación: 25 Organismo Notificado: OCA GLOBAL	CALCOSAN NATURE S.L. Polígono Industrial Las Marismas - Avenida Las Marismas 30 41470 Lebrija (Sevilla) C.I.F.: B 19836816 Teléfono: 854400153 e-mail: info@kalnatur.com	
EN 998-1:2016: MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO		
KASIUM		
Tipo de producto:	Mortero seco para revoco/enlucido, diseñado para uso corriente - GP	
Usos previstos	Mortero para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.	
Identificación única	1 - Mortero de cal en pasta y sílice - GP	
Características esenciales		Prestaciones
Reacción al fuego		Clase A1
Resistencia a la compresión		CS II (1,5 N/mm ² a 5 N/mm ²)
Absorción de agua		≤ 0,40 Kg/m ² * min ^{0,5} Categoría: W _c 1
Permeabilidad al vapor de agua (valor tabulado)		15/35 μ
Adhesión		≥ 0,30 N/mm ² Forma de rotura: FP: A
Conductividad térmica/densidad (valor medio tabulado, P=50%)		(λ ₁₀ , seco) 0,75 W/mK
Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC		Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero
Sustancias peligrosas		No contiene
Tiempo utilización		Un año desde fabricación
Densidad del mortero seco endurecido		1675 ± 50 Kg/m ³
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente ficha de Marcado CE se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.		
Firmado por y en nombre del fabricante por: Gerente: Francisco Luís Carrasco Moreno En Lebrija a 23 de diciembre de 2025		