

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FICHA DE MARCADO CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |  <b>kalnatur</b><br><small>INSPIRADO EN LA NATURALEZA</small> |
| <br>Año certificación: 25<br>Organismo Notificado: OCA GLOBAL                                                                                                                              | <b>CALCOSAN NATURE S.L.</b><br>Polígono Industrial Las Marismas - Avenida Las Marismas 30<br>41470 Lebrija (Sevilla)<br>C.I.F.: B 19836816<br>Teléfono: 854400153<br>e-mail: info@kalnatur.com                  |                                                                                                                                                |
| <b>EN 998-1:2016: MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
| <b>TEXTURZEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
| Tipo de producto:                                                                                                                                                                                                                                                           | Mortero seco para revoco/enlucido, diseñado para uso corriente - GP                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Usos previstos                                                                                                                                                                                                                                                              | Mortero para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques. |                                                                                                                                                |
| Identificación única                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 - Mortero para texturizado - GP                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| <b>Características esenciales</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | <b>Prestaciones</b>                                                                                                                            |
| Reacción al fuego                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | Clase A1                                                                                                                                       |
| Resistencia a la compresión                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | CS II (1,5 N/mm <sup>2</sup> a 5 N/mm <sup>2</sup> )                                                                                           |
| Absorción de agua                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | $\leq 0,40 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$<br>Categoría: W <sub>c</sub> 1                                                               |
| Permeabilidad al vapor de agua (valor tabulado)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 15/35 $\mu$                                                                                                                                    |
| Adhesión                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | $\geq 0,45 \text{ N/mm}^2$<br>Forma de rotura: FP: A                                                                                           |
| Conductividad térmica/densidad (valor medio tabulado, P=50%)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | ( $\lambda_{10, \text{ seco}}$ ) 0,67 W/mK                                                                                                     |
| Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero                                                     |
| Sustancias peligrosas                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | No contiene                                                                                                                                    |
| Tiempo utilización                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | Un año desde fabricación                                                                                                                       |
| Densidad del mortero seco endurecido                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 1600 $\pm$ 50 Kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente ficha de Marcado CE se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado. |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
| Firmado por y en nombre del fabricante por:<br>Gerente: Francisco Luís Carrasco Moreno<br>En Lebrija a 23 de diciembre de 2025                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |