

FICHA DE MARCADO CE

**kalnatur**
INSPIRADO EN LA NATURALEZAAño certificación: 25
Organismo Notificado: OCA GLOBAL**CALCOSAN NATURE S.L.**Polígono Industrial Las Marismas - Avenida Las Marismas 30
41470 Lebrija (Sevilla)
C.I.F.: B 19836816
Teléfono: 854400153
e-mail: info@kalnatur.com

EN 998-1:2016: MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO

WABIZEN

Tipo de producto:	Mortero seco para revoco/enlucido, diseñado para uso corriente - GP
Usos previstos	Mortero para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.
Identificación única	4 - MorteroX - Fino pasta - GP

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia a la compresión	CS II (1,5 N/mm ² a 5 N/mm ²)
Absorción de agua	$\leq 0,40 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$ Categoría: W _c 1
Permeabilidad al vapor de agua (valor tabulado)	15/35 μ
Adhesión	$\geq 0,45 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura: FP: A
Conductividad térmica/densidad (valor medio tabulado, P=50%)	(λ_{10} , seco) 0,75 W/mK
Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero
Sustancias peligrosas	No contiene
Tiempo utilización	Un año desde fabricación
Densidad del mortero seco endurecido	1675 $\pm$ 50 Kg/m ³

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente ficha de Marcado CE se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerente: Francisco Luis Carrasco Moreno

En Lebrija a 23 de diciembre de 2025